



Cillichemie®

Ultima generazione dei **Filtri Cillit®-Multipur**

**Per proteggere le tubazioni dalle corrosioni puntiformi,
per mantenere potabile l'acqua**

L'acqua potabile contiene sempre sabbia, trucioli di ferro ed altri corpi solidi che vengono trascinati lungo le estese tubazioni degli acquedotti. Se dette impurità penetrano nella rete idraulica di una casa provocano profonde corrosioni puntiformi nelle tubazioni, danneggiano la rubinetteria, i miscelatori, le caldaie e tutte le restanti apparecchiature collegate alla rete idraulica con conseguenti ingenti danni, maggiore consumo energetico e la probabilità che l'acqua potabile arricchita da metalli pesanti che le tubazioni e le apparecchiature rilasciano a causa della corrosione, risulti non più potabile. Per questo motivo la legge e le normative prescrivono che all'ingresso dell'acquedotto, a valle del contatore, venga installato un filtro di sicurezza in grado di trattenere, ossia di eliminare dall'acqua dette impurità.



I filtri Cillit-Multipur vengono realizzati nella versione autopulente, semiautomatica, automatica ed automatica con sensore deltapl integrato.

“Apparecchiature per uso domestico per il trattamento dell'acqua potabile”

Lunga vita all'acqua

DATI TECNICI FILTRI CILLIT-MULTIPUR

La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 9113/A - 02/2006 - CN - 50

Tipo Cillit-Multipur		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	DN 65	DN 80
Raccordi	DN	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	DN 65	DN 80
Portata con deltapi = 0,2 bar	m ³ /h	3,5	4,5	5	9	12	22	36
Capacità filtrante	um ³	90	90	90	90	90	90	90
Pressione nominale PN	bar	16	16	16	16	16	10	10
Pressione di esercizio min./max.	bar	2/16	2/16	2/16	2/16	2/16	2,5/10	2,5/10
Temperatura acqua max.	°C	30	30	30	30	30	30	30
Temperatura ambiente max.	°C	40	40	40	40	40	40	40
Tipo raccordo		Hy	HY	Hy	Hy	Hy	flangia	flangia
Larghezza circa	mm	205	205	220	240	260	220	220
Altezza circa	mm	450	450	450	450	450	550	550
Versione semiautomatica	Codice	12910AB	12911AB	12912AB	12913AB	12914AB	12937	12938
Versione autom. temporizzata	Codice	12920AC	12921AB	12922AB	12923AB	12924AB	12939AA	12940AA
Versione automatica con sensore deltapi	Codice	12964AB	12965AB	12966AB	12967AB	12968AB	12939AA	12940AA

I filtri Cillit-Multipur sono realizzati interamente con materiali idonei e rispondenti alle leggi e prescrizioni relative al rilascio del materiale in contatto con l'acqua potabile e quindi idonei alla filtrazione dell'acqua ad uso potabile, di processo e ad uso tecnologico.

Tubazione aggredita dalle corrosioni provocate dalla presenza di sabbia ed altri corpi contenuti nell'acqua potabile che si depositano nell'impianto.

Il gestore dell'impianto è responsabile della qualità, ossia potabilità dell'acqua dal contatore in poi, fino all'ultimo rubinetto.

Molto spesso l'acqua al contatore risulta potabile, mentre a causa delle condizioni deteriorate degli impianti, ai rubinetti di prelievo non possiede più i parametri di potabilità.

Esempio di corrosioni. Un cospicuo rilascio di metalli pesanti è evidente.



Cillit-Multipur M semiautomatico

Cillit-Multipur A automatico temporizzato

Cillit-Multipur A Deltapi automatico temporizzato con sensore Deltapi



Cillit-Multipur M semiautomatico

Cillit-Multipur A Deltapi automatico temporizzato con sensore Deltapi



Distribuito da:



Cillichemie

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO
IMPIANTI PISCINE - OSMOSI
Via Plinio, 59 - 20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058
Internet: www.cillichemie.com

Lunga vita all'acqua

Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della Cillichemie