



Cillit BeSoft

GRAZIE A BESOFT MAI PIÙ CALCCARE IN CASA



BESOFT è la nuova linea di addolcitori monoblocco pensati per unire l'affidabilità operativa ad un impeccabile livello di servizio.

L'acqua ha un effetto benefico sul corpo e sulla mente: più l'acqua è morbida, più intenso è il piacere di un bagno o una doccia.

Per questo motivo BESOFT trasforma l'acqua dura e calcarea in acqua addolcita - leggera e delicata - per un bagno rilassante, una doccia energizzante e per mantenere al sicuro i tuoi elettrodomestici.

BESOFT è una gamma di addolcitori monoblocco cabinati per acqua potabile dalle dimensioni compatte, da 10, 15 e 20 litri di resine, con **rigenerazione proporzionale in controcorrente**. Questa tipologia di rigenerazione garantisce consumi intelligenti, inferiore del 60% rispetto agli addolcitori tradizionali.

Il consumo di sali è estremamente ridotto e pari a soli 80 grammi per litro di resina (a diminuire). Viene garantito anche un grande risparmio di acqua: BESOFT utilizza un **massimo di soli 100 litri per la rigenerazione**.

La gamma è dotata di un'affidabile **valvola di comando a funzionamento rotativo con inserti in ceramica e valvola miscelatrice incorporata**. Questa tipologia di valvola consente la rigenerazione anche con pressioni di rete inferiori rispetto a quelle a pistone.

Le dimensioni ultracompatte e la speciale valvola rotativa, abbinati ad un'elevata portata e capacità di addolcimento, rendono gli addolcitori BESOFT affidabili e poco ingombranti.

Completa il tutto il pratico kit di autodisinfezione.

BESOFT	10	15	20
Codice	081020	081021	081022
Raccordi ingresso / uscita	3/4"		
Portata nominale m ³ /h	1,2	1,5	1,8
Portata breve di punta m ³ /h	2,2		
Volume resine l	10	15	20
Capacità ciclica °f x m ³ (a 30 °f)	50	75	125
Consumo sale per rigenerazione Kg	1,0	1,5	2,0
Consumo acqua per rigenerazione m ³	0,08	0,1	0,12
Durata rigenerazione minuti	80 / 110		
Pressione di esercizio min. / max. bar	2 / 6		
Temperatura acqua min. / max. °C	5 / 30		
Temperatura ambiente min. / max. °C	5 / 40		
Collegamento alla rete elettrica V / Hz	230 / 50 monofase		
Potenza assorbita W	30		
Dimensioni addolcitore (L x P x H) mm	270 x 430 x 469	270 x 430 x 539	270 x 430 x 741

.01 RISPARMIO ECOLOGICO

La rigenerazione in controcorrente degli addolcitori BESOFT garantisce consumi ridotti di oltre il 60% rispetto ad un addolcitore tradizionale

.02 TECNOLOGICI ED EFFICIENTI

Gli addolcitori BESOFT sono dotati di una valvola rotativa che consente la rigenerazione anche con basse pressioni di rete

.03 CLIENTI SODDISFATTI

Il bucato rimane più morbido, senza la necessità di utilizzare ammorbidenti aggiuntivi. La pelle risulterà vellutata dopo ogni doccia e i capelli saranno più lucenti e setosi

.04 ELETTRODOMESTICI PROTETTI

I sanitari e il box doccia restano più puliti, senza aloni gialli e depositi. Saranno necessari minori quantità di detersivi per il lavaggio delle stoviglie (fino al 50% in meno), che rimarranno senza aloni una volta asciutte

.05 RISPARMIO ECONOMICO

La caldaia e lo scaldabagno prolungano la loro vita e saranno più efficienti: si stima una riduzione dei consumi del 18% per ogni mm di calcare rimosso



*Da acquistarsi separatamente

BWT Italia

+39 02 2046343 | info@bwt.it